



UPUTSTVO ZA MONTAŽU SPOLJAŠNIH PODOVA

Kod montaže potrebno je pridržavati se sledećih uputa:

- Koristiti isključivo inox šrafove
- U slučaju da se drvo po preuzimanju odmah ne montira, potrebno je čuvati ga zapakovano (zavezano) i zaštićeno od sunca u odgovarajućem prostoru
- Čelo dasaka potrebno je zaštитiti voskom
- Podkonstrukciju je potrebno slagati na razmaku ne većem od 40-50 cm
- Preporučujemo pritezanje šrafovima s gornje strane s inox torks šrafovima, sa dva vijka na udaljenosti 0,5-1 cm od ruba.
- U primeru šrafnog spajanja podkonstrukcije (nevidljivi šrafni spojevi), potrebno je svaku podkonstrukciju dodatno učvrstiti odozgo na svakom uglu. U slučaju da se i nakon toga podnica lagano podigne potrebno je dodatno šrafovima pritegnuti.
- Daske, duže od 2m su po prirodi lagano zakrivljene, pa se pri polaganju koristi sekira za poravnavanje među fugama (spojevima)
- Egzotično drvo je prirodno jako tvrdo i zakrivljeno, zato ga je potrebno ispravljati pre stezanja šrafovima.
- Kod složenijih i zahtjevnijih montaža možete nas konsultovati

Tikovo ulje i inox torks šrafove možete kupiti kod nas!

Drvo je prirodni materijal, pa će u određenom trenutku u kontaktu sa vazduhom oksidirati i dobiti srebrno sivu patinu. Redovnim čišćenjem terase, upotrebom čistača pod pritiskom i pravovremenim premazivanjem površine uljem, postići ćete da vaša terasa bude uvek lepa. Svake 2 godine se preporučuje premazivanje teak-ovog ulja, da bi se estetski obnovile prirodne boje drveta. Najbolju površinsku zaštitu moguće je dobiti u proleće i jesen. Tako postižete zaštitu drveta pred zimu i tako biste imali manje rada kod održavanja u nastupajućem proleću.

Kod novo montiranih terasa je dopuštena neujednačena boja dasaka, jer će se s vremenom boja ujednačiti i dobiti radi oksidacije srebrnu patinu. Upotrebom sredstava za odstranjivanje srebrne patine lako obnovimo prirodnu boju drveta.

Kod ekstremno suvog i sunčanog vremena , potrebno je drveni deo terase, koji je izložen isušivanju, povremeno navlažiti. Time sprječavamo jednostrano presušivanja drveta.

Želimo Vam ugodnu i uspešnu montažu!

**Knez Danilova 54, 11000 Beograd , Tel: +381 11 3035685, Fax: 3222165
WWW.JBA.RS, MB: 17403974, PIB 100835412 , ŽR-125-58-22**